CE
APPROVED

Specifications

Largeur maximale de la laize : 215mm
- Accepte bobines de substrats de jusqu'à 215 mm de largeur.

Vitesse maximale de défilement : 18m/m
- Rapide découpe à l'emporte-pièce possible.

Diamètre maximal de la bobine : 300 mm
- Accepte bobines de substrats de jusqu'à 300 mm de diamètre.

Diamètre du spot laser
- Opérations complexes réalisables grâce à un fin rayon laser.

Durée de vie du laser
- Aucun frais de consommables et appareil utilisable 3 heures par jour sur une durée de 10 ans

Zone de découpe : 200mm x 200mm

Possibilité de production « à la volée »
- Découpe plus rapide des étiquettes.

Refroidissement : par air
- Ne requérant pas de dispositif de refroidissement à part, l'appareil peut s'utiliser dans de petites pièces.

Source laser
- La découpe à l'emporte-pièces des papiers et films est assurée par un laser CO2.

Logiciel spécifique
- Fournit des fonctions supplémentaires telles que découpe pleine ou semi-pleine, découpe de feuilles, marquage et numérotation.

Compacité : W1620 x D630 x H803mm / 190kg
- Aussi pour locaux et bureaux de petite taille.

Alimentation électrique: 110 or 220v

anytron
digital die-cutting *Pro*

any-CUT I

Découpeuse au laser facile à utiliser

anytron
BITEK BD, 22,Venture-ro, 100beon-gil, Yeonsu-Gu,
Incheon, 22013, Korea
Tel : +82-32-834-4860, Fax : +82-505-834-4869
E-mail : info@anytron.net www.anytron.net

any-CUT I

Découpeuse au laser facile à utiliser

Possibilité de découper 5000 étiquettes en une heure sans réoutillage.

Il est possible de découper 5000 étiquettes en une heure sans changer d'outils.

L'association d'une technologie laser de pointe et d'un système de vision garantit la qualité des étiquettes.

La précision de la découpe est assurée par un fin rayon laser et un système de vision. En minimisant les défauts de découpe, il est garanti une qualité d'étiquettes qui reste constante.

Ce système permet de réaliser des économies en temps et en coûts en offrant un triple avantage.

Le pelliculage et le retrait du liner s'effectuent simultanément pendant la découpe. Le film de pelliculage augmente la durabilité de l'étiquette en en protégeant la surface et améliore la brillance. De plus, le retrait du liner permet de faciliter la finition des étiquettes.

Une courte formation suffit pour faire de vous un expert.

Avec la simple installation des bobines d'étiquettes et notre logiciel dédié, la découpe devient un jeu d'enfant.

Aucun souci de place

any-CUT I est un appareil peu encombrant.
Il peut s'installer dans de petits locaux et est toujours prêt à la découpe.

La découpe et le marquage sont réalisables simultanément.

De plus, un logiciel spécifique permet pendant la découpe d'imprimer directement sur les étiquettes les informations requises telles que codes-barres, numérotation, codes QR, date & heure.

Possibilité de réaliser simultanément des découpes pleines et semi-pleines.

Différentes opérations de découpe sont possibles au cours d'une seule opération d'impression.

Acceptation de différents types de substrat et épaisseurs.

Le fin réglage du laser en intensité et vitesse permet de découper des étiquettes de différentes formes dans les substrats choisis par le client.

Découpe automatique des longues étiquettes.

Avec la fonction fendage, il n'est mis aucune limite à la longueur des étiquettes à découper.

Les étiquettes aux formes complexes peuvent également être rapidement découpées.

Il est possible de réaliser facilement et rapidement des formes allant de simples rectangles et cercles aux modèles complexes comme ceux des timbres postaux.

Plus de soucis de frais en consommables comme le remplacement de lames.

L'appareil any-CUT I par contre n'implique aucuns frais de consommables ou de remplacement.

Système laser
Précision de découpe assurée par un laser de pointe.

Système de vision & détecteur des marques noires
La position des étiquettes est assurée avec un grande précision.



Unité de pelliculage
Possibilité de pelliculage.



Retrait de la matrice au pelliculage
Le liner se retire facilement également après pelliculage.



Système dérouleur (largeur maximale de la laize 215 mm)
La bobine du substrat est facile à installer.

Séparation de la matrice
Le liner se retire facilement.

Système enrouleur (largeur maximale de la laize 215 mm)
Enroulement facile des étiquettes imprimées

Panneau d'interrupteurs de sécurité
La sécurité du fonctionnement est assurée par différents dispositifs de sécurité conformes aux normes respectives.

Panneau de commande
La commande est conviviale.
Une courte formation suffit pour faire de toute personne un expert.